

São Paulo, 05 de Outubro de 2023.

HOMOLOGAÇÃO DE LUBRIFICANTES E GRAXAS PARA USO EM EQUIPAMENTOS.

A empresa **Supicom Indústria e Comercio Ltda, CNPJ: 74.671.066/0001-40**, vem por meio desta informar que a empresa **LubriChemical Indústria e Comércio de Lubrificantes Ltda, CNPJ: 21.156.486/0001-21** está devidamente homologada para o fornecimento direto dos lubrificantes e graxas especiais listados abaixo em seus equipamentos, tanto novos quanto usados de acordo com a avaliação de nossa equipe técnica.

1 – LUBREMEX CLH 2 EP VERDE

Graxa formulada a base de sabão especial de complexo de lítio, óleos básicos parafínicos filtrados com aditivos de Extrema pressão, sem lubrificantes sólidos. Onde oferece excelente desempenho, alta aderência nas peças lubrificadas e ótima resistência a altas cargas e temperatura, bem como ótima resistência à lavagem por água. Garante proteção contra corrosão e reduz o desgaste das peças. Sua temperatura de trabalho vai de 0 a 210 graus.

2 – LUBRETREF NXSP

Óleo solúvel emulsionável de alto desempenho para trefilação de cobre e suas ligas. Sua composição consiste em uma mistura de componentes orgânicos, com uma base predominantemente composta por produtos sintéticos e semissintéticos. Este produto atende a diretiva Rohs, sendo formulado isento de nitritos, cromatos e agentes alcalinos. Pode ser aplicado em fios automotivos, energia, esmaltados e estanhados.

3 – LUBRETREF 100 AL

Fluído integral semissintético para trefilação de alumínio nas ligas 1350, 1120 e 6201. Pode ser utilizado nos diâmetros variados desde 9,52mm até 1 mm.

4 – LUBRETREF ST 100 AL

Fluído integral totalmente sintético para trefilação de alumino nas ligas 1350,1120 e 6201. Pode ser utilizado nos diâmetros variados desde 9,52mm até 1 mm. Possui um IV alto que ajuda a não diminuir a viscosidade de forma brusca com o aumento da temperatura. Deixa o sistema mais limpo tanto máquina quanto operador. Possui laudo técnico de comprovação de sua natureza sintética.

5 – LUBREGEAR EP 100 (ISO VG 100)

É um óleo mineral para uso em sistemas de caixa de engrenagens fechadas de serviço pesado como altas cargas e velocidade. Sua recomendação é em trefilas multifilares.

Sua aditivação EP (Extreme Pressure) garante um ótimo desempenho contra desgaste e atrito, aumentando a vida útil dos componentes internos da máquina.

6 – LUBREGEAR EP 220 (ISO VG 220)


É um óleo mineral para uso em sistemas de caixa de engrenagens fechadas de serviço pesado como altas cargas e velocidade. Sua recomendação é em trefilas primárias.

Sua aditivação EP (**Extreme Pressure**) garante um ótimo desempenho contra desgaste e atrito, aumentando a vida útil dos componentes internos da máquina.

7 – LUBREGEAR EP 320 (ISO VG 320)

É um óleo mineral para uso em sistemas de caixa de engrenagens fechadas de serviço pesado como altas cargas e velocidade. Sua recomendação é em trefilas primárias.

Sua aditivação EP (Extreme Pressure) garante um ótimo desempenho contra desgaste e atrito, aumentando a vida útil dos componentes internos da máquina.



Guilherme Costa Hayashi

Diretor – Supicom Ind. Com.Ltda.